


3503.1 LED CG-S

Sicherheitsleuchte, Deckeneinbaumontage (Edelstahl/rund)



3503.1 LED CG-S Edelstahl






- Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für den Deckeneinbau in runder Bauform
- Typisches Lochmass D = 68 mm und geringe Einbautiefe von nur 30 mm
- Kleines Deckeneinbaugehäuse für LED-Versorgung (benötigter Einbauraum für Deckeneinführung nur 100 mm) inklusive Durchverdrahtungsklemme und Zugentlastung
- Hohe Lichtpunktabstände durch breitstrahlende Optiken und hocheffiziente HighPower LEDs
- Bis zu 14 m von Leuchte zu Leuchte bei Fluchtwegausleuchtung und Flächenausleuchtung
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)

Lichtstrom	260 lm
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100%
Gehäusematerial	Blende; Edelstahl gebürstet (ähnlich RAL 9010) Modul; Kunststoff
Gewicht	Leuchte; 0,13 kg Modul; 0,12 kg (inkl. Gehäuse)
Montageart	Deckeneinbaumontage
Anschlussklemmen	Doppelbelegungsklemmen 3 x 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220 - 240 V, 50/60 Hz, 176 V - 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	19 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	7,6 VA / 4,4 W
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	HighPower LEDs 3 x 1,1 W

Bestellangaben


Lieferumfang	Bestell-Nr.
SL 3503.1 LED CG-S Edelstahl, runde LED-Deckeneinbauleuchte mit breitstrahlender Optik, 3 x HighPower LED, inkl. LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen) in Deckeneinbaugehäuse mit Zugentlastung, Blende Edelstahl gebürstet	L02.100338

Deckenausschnitt: D = 68 mm Deckenstärke 1-20 mm







Projektierungshilfe für SL 3503.1 LED CG-S

mit breitstrahlender Optik für E = 1,0 lx (0,5 lx)



Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1 	L2 	L3 	L4 
2,5	Deckenmontage	3,8 (4,5)	9,1 (10,4)	3,8 (4,6)	9,1 (10,5)
3,0	Fluchtwegmitte	4,1 (5,0)	10,0 (11,7)	4,2 (5,0)	10,0 (11,7)
3,5		4,4 (5,4)	10,8 (12,8)	4,4 (5,4)	10,8 (12,8)
4,0		4,5 (5,7)	11,5 (13,8)	4,6 (5,8)	11,5 (13,8)
4,5		4,6 (6,0)	12,0 (14,6)	4,7 (6,0)	12,0 (14,6)
5,0		4,6 (6,2)	12,4 (15,4)	4,7 (6,3)	12,5 (15,4)
5,5		4,6 (6,4)	12,7 (16,0)	4,6 (6,4)	12,8 (16,1)
6,0		4,5 (6,5)	13,0 (16,6)	4,4 (6,6)	13,1 (16,7)
6,5		4,2 (6,6)	13,1 (17,1)	4,0 (6,6)	13,2 (17,2)
7,0		3,7 (6,6)	13,1 (17,5)	3,4 (6,6)	13,2 (17,6)
7,5		2,5 (6,5)	13,1 (17,8)	1,9 (6,6)	13,1 (18,0)
2,5	Deckenmontage	3,2 (3,7)	7,4 (8,3)	3,1 (3,6)	7,3 (8,3)
3,0	Raumausleuchtung	3,4 (4,0)	8,3 (9,4)	3,3 (3,9)	8,2 (9,4)
3,5		3,5 (4,3)	9,1 (10,4)	3,4 (4,2)	9,0 (10,3)
4,0		3,6 (4,5)	9,8 (11,3)	3,5 (4,4)	9,7 (11,3)
4,5		3,7 (4,6)	10,4 (12,1)	3,5 (4,6)	10,3 (12,2)
5,0		3,6 (4,8)	10,9 (12,9)	3,5 (4,7)	10,9 (12,9)
5,5		3,6 (4,9)	11,4 (13,6)	3,4 (4,7)	11,3 (13,6)
6,0		3,5 (4,9)	11,8 (14,3)	3,3 (4,7)	11,7 (14,2)
6,5		3,3 (4,9)	12,1 (14,8)	3,2 (4,8)	12,1 (14,8)
7,0		3,1 (5,0)	12,4 (15,4)	2,9 (4,7)	12,4 (15,3)
7,5		2,9 (4,9)	12,7 (15,9)	2,6 (4,6)	12,6 (15,8)