

BETA 15 F Seilmontage - UP

Design Display

Rettungszeichenleuchte; Einzelbatteriebetrieb mit LED-Leuchtmittel und Selbsttestfunktion



Standard Ausführung

- Robustes Aluminium-Gehäuse, Polycarbonat matt geschliffen mit Einbaugehäuse, VO***
- Acryl-Lichtplatte für helle und gleichmässige Abstrahlung
- Seilmontage höhe verstellbar mit Deckeneinbaugehäuse
- Normenkonform gemäss SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22
- RoHS-konform
- AT-F Automatische Testfunktion mit Diagnose



Rettungszeichenleuchte BETA 15 F, Seileinbau - UP

Typ	Artikelnummer	Leuchtmittel	Schaltung	Autonomie	Gewicht
BETA 15 F	L03.100022	LED	DS*	1 h	1,480 kg
Ersatzbatterie	A00.100024	NiCd Akkupaket 3,6 V / 1 Ah, inkl. Stecker			

3 Piktogramme beiliegend

▲ 15 cm ▼		Fluchtweg links		Fluchtweg nach vorne		Fluchtweg rechts		Blind
-----------------	--	-----------------	--	----------------------	--	------------------	--	-------

Technische Daten:

Erkennungsweite:	30 m
Montageart:	Deckeneinbau mit Seil (Standard Seillänge 1 m)
Anschlussspannung / Frequenz:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung Netzbetrieb inkl. Ladung:	3,06 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	LED 14 Chip-Leiste
Arbeitstemperaturbereich:	0 °C ... +40 °C
Batterie:	NiCd-HT 3,6 V / 1 Ah
Ladekontrolle:	LED-Status und Kontrollanzeige
Lichtstrom:	> 50 lm bei Batteriebetrieb
Betriebsart:	Dauerschaltung
Gehäusematerial:	Aluminium, Polycarbonat, V0***
Gewicht:	1,480 kg

UP = Unterputz
DS* = Dauerschaltung
V0*** = feuerhemmender
ABS-Kunststoff

Masse in mm:

