

LUCIA 15 A Wandmontage

Design Display

Rettszeichenleuchte; Einzelbatteriebetrieb mit LED-Leuchtmittel und Selbsttestfunktion



Standard Ausführung

- Robustes Polycarbonat-Gehäuse, kompaktes und dekoratives Design, V0***
- Besonders energiesparend, Leistung < 5 W
- Acryl-Lichtplatte für helle und gleichmässige Abstrahlung
- Gehäuse für Wandeinbau und Wandaufbaumontage geeignet
- Normenkonform gemäss SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22
- RoHS-konform
- **AT-F Automatische Testfunktion mit Diagnose**



Rettszeichenleuchte LUCIA 15 A, Wandaufbau

Typ	Artikelnummer	Leuchtmittel	Schaltung	Autonomie	Gewicht
LUCIA 15 A	L03.100006	LED	DS* / BS**	1 h	1,300 kg
Ersatzbatterie	A00.100025	NiCd Akkupaket 3,6 V / 1 Ah, inkl. Stecker			

3 Piktogramme beiliegend

▲ 15 cm ▼		Fluchtweg links		Fluchtweg nach vorne		Fluchtweg rechts		Opal
-----------------	--	-----------------	--	----------------------	--	------------------	--	------

Technische Daten:

Erkennungsweite:	30 m
Montageart:	Wandaufbau (Montage für sehr flache Bauform)
Anschlussspannung / Frequenz:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung Netzbetrieb inkl. Ladung:	3,06 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	LED 14 Chip-Leiste
Arbeitstemperaturbereich:	0 °C . . . +40 °C
Batterie:	NiCd-HT 3,6 V / 1 Ah
Ladekontrolle:	LED-Status und Kontrollanzeige
Lichtstrom:	> 50 lm bei Batteriebetrieb
Betriebsart:	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Gehäusematerial:	Polycarbonat, V0***
Gewicht:	1,300 kg

DS* = Dauerschaltung
 BS** = Bereitschaftsschaltung
 V0*** = feuerhemmender
 ABS-Kunststoff

Masse in mm:

