

# LUCIA 15 F Seilmontage - AP

## Design Display

Rettungszeichenleuchte; Einzelbatteriebetrieb mit LED-Leuchtmittel und Selbsttestfunktion



## Standard Ausführung

- Robustes Polycarbonat-Gehäuse, V0\*\*\*
- Acryl-Lichtplatte für helle und gleichmässige Abstrahlung
- Seilmontage, Höhe verstellbar mit Deckeneinbaugehäuse (AP)
- Normenkonform gemäss SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22
- RoHS-konform
- **AT-F Automatische Testfunktion mit Diagnose**



## Rettungszeichenleuchte LUCIA 15 F, Seilaufbau - AP

Typ	Artikelnummer	Leuchtmittel	Schaltung	Autonomie	Gewicht
LUCIA 15 F	L03.100016	LED	DS* / BS**	1 h	1,200 kg
Ersatzbatterie	A00.100025	NiCd Akkupaket 3,6 V / 1 Ah, inkl. Stecker			

## 3 Piktogramme beiliegend

▲ 15 cm ▼		Fluchtweg links		Fluchtweg nach vorne		Fluchtweg rechts		Opal
-----------------	--	-----------------	--	----------------------	--	------------------	--	------

### Technische Daten:

<b>Erkennungsweite:</b>	30 m
<b>Montageart:</b>	Deckenaufbau mit Seil (Standard Seillänge 1 m)
<b>Anschlussspannung / Frequenz:</b>	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
<b>Max. Anschlussleistung Netzbetrieb inkl. Ladung:</b>	3,0 W
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Leuchtmittel:</b>	LED 14 Chip-Leiste
<b>Arbeitstemperaturbereich:</b>	0 °C ... +40 °C
<b>Batterie:</b>	NiCd-HT 3,6 V / 1 Ah
<b>Ladekontrolle:</b>	LED-Status und Kontrollanzeige
<b>Lichtstrom:</b>	> 50 lm bei Batteriebetrieb
<b>Betriebsart:</b>	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat, V0***
<b>Gewicht:</b>	1,200 kg

- AP = Aufputzmontage
- DS\* = Dauerschaltung
- BS\*\* = Bereitschaftsschaltung
- V0\*\*\* = feuerhemmender  
ABS-Kunststoff

Masse in mm:

