

# Stromkreisumschaltung SKU CG-S 4 x 1,5 A

## Komponenten und Optionen



Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht pro Modul ohne zusätzliche Datenleitung frei programmierbar.

- Einzelleuchtenüberwachung von max. 20 Leuchten
- AC/DC-Umschaltung je Modul
- Sicherungen leicht zugänglich
- LED-Anzeige für Störung und Betrieb/EIN je Stromkreis
- Versorgung für EVG- und LED-Leuchten
- Baugruppen in servicefreundlicher Modultechnik, anschlussfertig verdrahtet auf 3-Stock-Neutralleiterklemmen 4 mm<sup>2</sup> (optional)
- Geräteträgermontage

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Absicherung           | 2,5 AT/250 V, 6,3 x 32              |
| Dauerstrom            | 1,5 A je Stromkreis                 |
| Einschaltstossstrom*  | 60 A je Stromkreis / 240 A je Modul |
| Typische Umschaltzeit | AC/DC ca. 450 ms                    |
| Eigenverbrauch        | 7,7 W                               |

\* Beispiel: Bei zwei Stromkreisen => 120 A je Stromkreis  
Bei vier Stromkreisen => 60 A je Stromkreis

### Bestellangaben

| Typ                | Lieferumfang                                  | Bestell-Nr. |
|--------------------|---|-------------|
| SKU CG-S 4 x 1,5 A | Stromkreisumschaltung SKU CG-S 4 x 1,5 A      | N02.100165  |
| Ersatzteil         | Sicherung 2,5 AT (6,3 x 32) 250 V (VE 10 St.) | N02.100039  |