





RZ CMR STELLAsc Einzelbatterie Leuchtscheibe für Deckeneinbaumontage

Masszeichnung



Deckenausschnitt: 374 x 74 mm
Deckenstärke: 1-30 mm
Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:
Betroneingiesskasten



Technische Daten

Gehäuse:

Polycarbonat, flammhemmend
Standardfarbe: weiss, RAL 9003

Scheibe:

Optional: Aludesign
PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
und tauschbarem LED-Leuchtmittel

Schutzklasse:

IP40

Schutzart:

CMR (self contained Central Monitoring R)
230 V AC +/-10% , 50 Hz

Versorgungsarten:

Eingangsspannung:

Nennbetriebsdauer:

Batterie:

1-3 h

Lithium-Ionen Akku mit

Schutzbeschaltung*

Hochenergieeffiziente Power-LEDs

1,06 W

0 °C bis +30 °C in Dauerlicht

0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht

1 mm² - 2,5 mm²

1,39 kg

Leuchtmittel:

Nennleistung Leuchtmittel:

Temperaturbereich:

Netzanschlussklemmen:

Gewicht:

Scheiben Erkennungsweite 30 m

Scheibe-30 PL	L04.100268
Scheibe-30 PR	L04.100078
Scheibe-30 PU	L04.100261
Scheibe-30 PL/PR	L04.100314

Leuchte

RZ CMR STELLAsc Deckeneinbau 1-3h, 15	L04.100571
---------------------------------------	------------

Zubehör

Pendelset 0,5 m mit Metallstäben	L04.100193	Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Gr. 3	L04.100099
Pendelset 1,0 m mit Metallstäben	L04.100230		
Seilmontageset 1,5 m	L04.100234		

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren