



RZ CMR STELLAsc Einzelbatterie Leuchtscheibe für Deckeneinbaumontage mit Pendelabhängung

Masszeichnung



Deckenausschnitt: 374 x 74 mm
Deckenstärke: 1-30 mm
Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:
Beton eingiesskasten



Technische Daten

Gehäuse:

Polycarbonat, flammhemmend
Standardfarbe: weiss, RAL 9003
Optional: Aludesign

Scheibe:

PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
und tauschbarem LED-Leuchtmittel

Schutzklasse:

IP40

Schutzart:

CMR (self contained Central Monitoring R)

Versorgungsarten:

230V AC +/-10%, 50 Hz

Eingangsspannung:

1-3 h

Nennbetriebsdauer:

Lithium-Ionen Akku mit

Batterie:

Schutzbeschaltung*

Leuchtmittel:

Hochenergieeffiziente Power-LEDs

Nennleistung Leuchtmittel:

1,06 W Gr.3

Temperaturbereich:

0°C bis +30°C in Dauerlicht

0°C bis +35°C in Bereitschaftslicht

Netzanschlussklemmen:

1 mm² - 2,5 mm²

Gewicht:

1,48 kg

Scheiben Erkennungsweite 30 m

Scheibe-30 PL	L04.100268
Scheibe-30 PR	L04.100078
Scheibe-30 PU	L04.100261
Scheibe-30 PL/PR	L04.100314

Leuchte

RZ CMR STELLAsc Deckeneinbau 1-3h, 15	L04.100571
---------------------------------------	------------

Zubehör

Pendelset 0,5 m mit Metallstäben	L04.100193	Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Gr. 3	L04.100099
Pendelset 1,0 m mit Metallstäben	L04.100230		

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren