




RZ CMR STELLAsc Einzelbatterie Leuchtscheibe für Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung

Masszeichnung



Deckenausschnitt: 374 x 74 mm
Deckenstärke: 1-30 mm
Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:
Betoneingiesskasten



Technische Daten

Gehäuse:

Polycarbonat, flammhemmend
Standardfarbe: weiss, RAL 9003

Scheibe:

Optional: Aludesign
PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
und tauschbarem LED-Leuchtmittel

Schutzklasse:

IP40

Schutzart:

CMR (self contained Central Monitoring R)

Versorgungsarten:

230 V AC +/-10% , 50Hz

Eingangsspannung:

Nennbetriebsdauer:

1-3 h

Batterie:

Lithium-Ionen Akku mit
Schutzbeschaltung*
Hochenergieeffiziente Power-LEDs 1,06 W

Leuchtmittel:

Nennleistung Leuchtmittel:

0 °C bis +30 °C in Dauerlicht

Temperaturbereich:

0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht

Netzanschlussklemmen:

1 mm² - 2,5 mm²

Gewicht:

1,42 kg

Scheiben Erkennungsweite 30 m

Scheibe-30 PL	L04.100268
Scheibe-30 PR	L04.100078
Scheibe-30 PU	L04.100261
Scheibe-30 PL/PR	L04.100314

Leuchte

RZ CMR STELLAsc Deckeneinbau 1-3h, 15	L04.100571
---------------------------------------	------------

Zubehör

Seilmontageset 1,5 m	L04.100234	Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Gr. 3	L04.100099
----------------------	------------	-----------------------------------------------	------------

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren