




## SL CMR OJOsc-90 Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage

### Masszeichnung Eye-90



Leuchte inkl. Elektronik  
 Deckenbohrung: 12,5 mm  
 Deckenstärke: 1-20 mm  
 Einbautiefe: > 75 mm


Versorgungsmodul:  
 354 x 45 x 24 mm (LxBxH) bei sc AT  
 480 x 45 x 24 mm (LxBxH) bei sc CMR

**Zubehör:**  
 Montageset Abdeckplatte

### Technische Daten

**Gehäuse:** Aluminium, eloxiert  
**Schutzklasse:** IP 20  
**Schutzart:** keine Angabe  
**Schutzgrad (nach Beanspruchung):** keine Angabe  
**Versorgungsarten:** CMR (self contained Central Monitoring R)  
**Eingangsspannung:** 230 V AC +/-10% , 50 Hz  
**Nennbetriebsdauer:** 1-3 h  
**Batterie:** Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung\*  
**Leuchtmittel:** Hochenergieeffiziente Power-LEDs  
**Lichtfarbe:** 4000 K  
**Nennleistung Leuchtmittel:** 0,57 W  
**Temperaturbereich:** 0°C bis +30°C in Dauerlicht  
 0°C bis +35°C in Bereitschaftslicht  
**Netzanschlussklemmen:** 1 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>  
**Gewicht:** exkl. Elektronik: 0,08 kg  
 inkl. Elektronik: 0,26 kg

### Masszeichnung HMI-Prüftaster



Deckenbohrung: 12,5 mm  
 Deckenstärke: 1-20 mm  
 Einbautiefe: > 75 mm

### Leuchte

SL CMR OJOsc-90 Deckeneinbau 4000K 1-3h L04.100586


### Zubehör

Montageset Abdeckplatte rund L04.100083  
 Montageset Abdeckplatte eckig L04.100165

### Abstandstabelle 1-3 h

Montagehöhe [m]	4000 K	
	1 Lux	1 Lux
2,00	2,70 m	6,40 m
2,50	3,00 m	7,40 m
3,00	3,20 m	8,10 m
3,50	3,20 m	8,60 m
4,00	3,00 m	9,00 m

### Lichtverteilung



\*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren