

Alu-Flachprofil-Leuchte Serie GR 800

für Einzel- und Zentralbatteriebetrieb



ALMAT® Licht-,
Normen- und
Qualitätsgarantie



Die Notleuchte für alle Bereiche. Formschöne, flache Bauweise, funktionale und abgerundete Profilkonstruktion aus farblos eloxiertem Aluminium. Piktogramm auf Acrylglas. Als Montagevarianten sind Wand- und Kettenmontage sowie Deckenaufbau und Wandausleger erhältlich. Die Leuchte besticht durch ihre Universalität und, je nach Grösse, durch verschiedene Erkennungsweiten. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz in modernen, repräsentativen Bauten wie Verwaltungen, Hallen, für Grossverteiler und Industrien.

Stromausfall...

...wir übernehmen

ALMAT AG
Notlicht + Notstrom
Büelhalde 4, 8317 Tagelswangen
Tel. 052 355 33 55, Fax 052 355 33 66
info@almat.ch, www.almat.ch



Notleuchten-Programm

Alu-Flachprofil-Leuchte GR 800

**Sicherheits- und Rettungszeichen-
Leuchte für Einzel- und Zentral-
batteriebetrieb**

Vorschaltgerät EVG, Schutzart IP-30,
geeignet für Temperaturbereiche von
0° bis 50° C

Modelle und Technische Daten

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ausführung | aus Aluminium-Profil, extrem flache Bauweise; nur 50 mm tief, Piktogramm auf Opal-Acrylglasplatte, zusätzlicher Lichtaustritt unten | | | | | |
| Netzanschluss | 230 VAC | | | | | |
| Leuchtmittel | hervorragende und angenehme Ausleuchtung, 8/13/16 Watt FL-Röhre | | | | | |
| Nutzungsdauer | 5'000–8'000 Std. | | | | | |
| Option Einzelbatterie | NiCd-Batterie, wartungsfrei, gasdicht und wiederaufladbar, Gebrauchsdauer bis 4 Jahre Prüftaster für Einzelbatterie-Leuchten serienmässig Ladeanzeige optisch, serienmässig mit LED-Anzeige | | | | | |
| Montagearten | Wand-, Decken-, Kettenmontage, Wandausleger | | | | | |
| Typen | GR 860 | GR 862 | GR 870 | GR 872 | GR 880 | GR882 |
| Autonomie | – | 60 Min. | – | 60 Min. | – | 60 Min. |
| Leuchtmittel | 8W | 8W | 13W | 13W | 16W | 16W |
| Erkennungsweite (m) | VKF/EN | 16/32 | 16/32 | 28/56 | 28/56 | 40/80 |
| Betriebsart | Netz | *BS/DS | Netz | *BS/DS | Netz | *BS/DS |
| Masse (mm) | B x H x T | 360x260x50 | 360x260x50 | 480x320x50 | 480x320x50 | 630x400x50 |

Piktogramme

Hinweisrichtung ein- oder beidseitig, Sonderanfertigungen auf Anfrage

Hinweisrichtungen



Masse (mm)

