



## 3PM-S Phasenwächtermodul

Phasenwächtermodul mit Prüftaste für Hutschienenmontage.

**Artikelnummer** N02.100498

**Zubehör Kategorie** Überwachung

**Kompatible Systeme** DualGuard-S, LP-STAR, AT-S+ Automatisches Testsystem , ZB-S

### Technische Spezifikationen

<b>Versorgungsspannung</b>	220-240 V AC
<b>Netzfrequenz Messeingänge</b>	50 / 60 Hz
<b>Messeingänge Schaltpiegel</b>	U input > 195V = Netz OK U input < 138V = Netzausfall
<b>Leistungsaufnahme</b>	< 1W
<b>Relaiskontakt</b>	1 x Schliesserkontakt (max. 0,5A bei 24V AC/DC)
<b>Netzüberwachungsmessung</b>	2-Punkt-Messung Phase zu Neutralleiter (L-N)
<b>Statusinformationen</b>	3 gelbe LEDs, eine pro Messeingang
<b>Testtaster</b>	Für manuellen Funktionstest
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Verschmutzungsgrad</b>	2
<b>Anschlussklemmen</b>	2,5 mm <sup>2</sup> starr und flexibel
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	91 x 17,8 x 64,3 mm
<b>Abmessung für Trageschiene</b>	1 TE
<b>Lager / Transporttemperatur</b>	-20°C – +65°C
<b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>	-5°C - +55°C
<b>Relative Luftfeuchte</b>	10%...95% Keine Betauung
<b>Maximale Montagehöhe</b>	2000m
<b>Luftdruck</b>	795 bis 1080hPa
<b>Gehäuse / Oberteil / Unterteil</b>	Kunststoff / Lichtgrau / Schwarz
<b>Montage</b>	DIN-Schiene
<b>Gewicht</b>	0,06 kg

## Weitere Bilder

Detailbild



Detailbild



## Technische Informationen

Technische Zeichnung

