



83022.1 LED CG-S

Quadratische Aluminiumdruckguss Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit hoher Schutzart für den Innen- und Ausseneinsatz.

Artikelnummer L02.100777

Temperaturbereich -20 °C – 40 °C

Gehäusematerial Aluminium-Druckguss,

Gehäusefarbe Reinweiss (RAL 9010)

Anschlussspannung AC 230 V ± 5 %, 50 - 60 Hz

Anschlussspannung DC 220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung 10,7 VA

Wirkleistung 9,3 W

Stromaufnahme Batteriebetrieb (@ 220 V) 47 mA

LICHT

Optik symmetrisch

Lichstrom Φ Nenn 820 lm

MECHANIK

Anschlussklemmen 3 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial Polycarbonat

Abmessungen (HxBxT) 74 x 272 x 272 mm

Gewicht 2,36 kg

Erkennungsweite 23 m, nicht VKF konform.

Schlagfester Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat


Weitere Bilder

Detailbild



Technische Informationen

Technische Zeichnung



Zubehör



Piktogrammfoliensatz zu 83022

L02.100248

Ersatzteile



V-CG-SLS 350

L02.100298

Abstandstabelle

Deckenmontage
asymmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



2,5

5,3

12,8

5,3

12,8

3

5,7

13,9

5,7

13,9

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

3,5	6	14,9	6	14,9
4	6,3	15,7	6,3	15,7
4,5	6,5	16,4	6,5	16,4
5	6,7	17,1	6,7	17,1
5,5	6,9	17,6	6,9	17,6
6	7	18,1	7	18,1
6,5	7,1	18,6	7,1	18,6
7	7,1	19	7,1	19
7,5	7,2	19,3	7,2	19,3
8	7,2	19,6	7,2	19,6
9	7	20	7	20
10	6,8	20,2	6,8	20,2
11	6,4	20,3	6,4	20,3
12	5,8	20,1	5,8	20,1
13	5	19,8	5	19,8
14	3,8	19,6	3,8	19,6
15	1,3	18,6	1,3	18,6

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 % Deckenmontage 1.0lx auf der Mittellinie

Abstandstabelle

Wandmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

2,2	4,1	11,6	4,1	11,6
2,5	4,2	11,8	4,2	11,8
3	4,4	12,3	4,4	12,3
3,5	4,3	12,8	4,3	12,8
4	4,2	13,1	4,2	13,1

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

AbstandstabelleDeckenmontage
symmetrisch**Montagehöhe in Meter****L1****L2****L3****L4**

2,5	3,9	11,0	3,9	11,0
3	4,3	12,0	4,2	11,9
3,5	4,4	12,8	4,4	12,8
4	4,6	13,6	4,6	13,6
4,5	4,7	14,3	4,7	14,3
5	4,8	14,9	4,9	15,0
5,5	5,0	15,5	5,0	15,5

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



	L1	L2	L3	L4
6	5,1	16,1	5,0	16,0
6,5	5,1	16,6	5,0	16,5
7	5,1	17	5,1	17
7,5	5,1	17,4	5,1	17,4
8	5,1	17,8	5,1	17,8
9	5,1	18,5	5	18,5
10	4,8	19	4,9	19
11	4,6	19,5	4,5	19,4
12	4,2	19,8	4,2	19,8
13	3,8	20	3,9	20
14	3,4	20,2	3,3	20,1
15	2,6	20,3	2,5	20,2

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 % Deckenmontage 1,0 lx im gesamtem Bereich unterhalb einer rechteckigen Anordnung von vier Leuchten