

ECO SPOT 2 SY DA E, PLC

Eckige Deckenaufbauleuchte mit symmetrischer Optik bis 4,5m Montagehöhe, LED-Versorgung.

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | L04.100691 |
| Temperaturbereich | -15 °C – 40 °C |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, flammhemmend |
| Gehäusefarbe | Signalweiss (RAL 9003) |
| Anschlussspannung DC | 24 V ± 20 % |



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

| | |
|---------------------|-------|
| Wirkleistung | 1,5 W |
|---------------------|-------|

LICHT

| | |
|--------------|-------------|
| Optik | symmetrisch |
|--------------|-------------|

| | |
|--|--------|
| Lichstrom ΦNenn | 140 lm |
|--|--------|

MECHANIK


| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Anschlussklemmen | 2 x 3 x 2,5 mm ² |
|-------------------------|-----------------------------|

| | |
|----------------------------|----------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 123 x 123 x mm |
|----------------------------|----------------|

| | |
|----------------|---------|
| Gewicht | 0,25 kg |
|----------------|---------|

Technische Informationen

Technische Zeichnung



Zubehör



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile



LCU-S-PLC24-G3

L04.100221



ECO-/POWER SPOT DA E, O-E

L04.100750



ECO SPOT SY DE, PLC, O-E

L04.100742

Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1

L2



| | | |
|-----|-----|-----|
| 2,5 | 3,4 | 8,5 |
| 3,0 | 3,5 | 9,2 |
| 3,5 | 3,5 | 9,7 |

Montagehöhe in Meter

L1



L2



| | | |
|-----|-----|------|
| 4,0 | 3,3 | 10,0 |
| 4,5 | 2,8 | 10,1 |

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %