



ROBUSTO II E35-2, CGS

Decken- oder Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Piktogramm, auch als Wandaufbau 90° hochkannt einsetzbar, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100633
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Edelstahl V4A,
Gehäusefarbe	Edelstahl gebürstet
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 25 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	9,4 VA
Wirkleistung	3,7 W

LICHT

Lichstrom ΦNenn	540 lm
--	--------

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	272,1 x 386 x 66,7 mm
Gewicht	2,4 kg

Die Leuchte ist gem. EN 60598-2-24 zur Verwendung in Umgebungen geeignet, welche in IEC 60364-4-42 festgelegt sind. Zubehörteile, welche die Schutzart IP65 vermindern, dürfen aufgrund der Anforderung der „D“ Kennzeichnung gem. EN 60598-2-24 nicht verwendet werden.

Hinweis: Es werden zwei Piktogramme benötigt. Befestigungselement oder Montagewinkel, Ketten- und Seilbefestigung müssen separat bestellt werden.

Weitere Bilder

Detailbild




Detailbild




Detailbild

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Set-Zeichnung für Ketten- oder Seilmontage

**Zubehör****Piktogramm ROBUSTO II E35, PL**

L04.100637

**Piktogramm ROBUSTO II E35, PR**

L04.100638

**Piktogramm ROBUSTO II E35, PU**

L04.100639



Piktogramm ROBUSTO II E35, PARAMETER

L04.100780



Piktogramm ROBUSTO II E35, ISO 7010

L04.100794



Piktogramm ROBUSTO II E35, PL 90°

L04.100647



Piktogramm ROBUSTO II E35, PR 90°

L04.100648



Piktogramm ROBUSTO II E35, PU 90°

L04.100649



Piktogramm ROBUSTO II E35, PARAMETER 90°

L04.100781



Piktogramm ROBUSTO II E35, ISO 7010 90°

L04.100795



Piktogramm ROBUSTO II E35 ESG, PARAMETER

L04.100641



Piktogramm ROBUSTO II E35 ESG, ISO 7010

L04.100796



ROBUSTO II E35 BE

L04.100644



ROBUSTO II E35 MW SK

L04.100643

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E350

L04.100718