



ROBUSTO II E35 SY 5 DA, PLC

Deckenaufbauleuchte mit symmetrischer Lichtlenkung für Montagehöhen bis 10 m, inkl. LED-Versorgung.

Artikelnummer	L04.100636
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Edelstahl V4A,
Gehäusefarbe	Edelstahl gebürstet
Anschlussspannung DC	24 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	4,1 W
---------------------	-------

LICHT

Optik	symmetrisch
Lichstrom ΦNenn	540 lm

MECHANIK


Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA
Abmessungen (HxBxT)	269 x 386 x 50,8 mm
Gewicht	2,2 kg

Die Leuchte ist gem. EN 60598-2-24 zur Verwendung in Umgebungen geeignet, welche in IEC 60364-4-42 festgelegt sind. Zubehörteile, welche die Schutzart IP65 vermindern, dürfen aufgrund der Anforderung der „D“ Kennzeichnung gem. EN 60598-2-24 nicht verwendet werden.

Hinweis: Montagewinkel Wand- und Deckenmontage müssen separat bestellt werden.

Technische Informationen

Technische Zeichnung



Zubehör



ROBUSTO II E35 MW WD

L04.100642

Ersatzteile








LCU-S-PLC24-G3

L04.100221

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	4,1	9,9	2,7	5,6	7,5
2,5	4,8	11,4	3,3	7,0	8,8
3,0	5,3	12,4	3,9	8,2	10,1
3,5	5,7	13,5	4,3	9,4	11,0
4,0	6,0	14,7	4,8	10,6	12,2
4,5	6,2	15,6	5,2	11,5	12,9
5,0	6,4	16,2	5,6	12,4	13,7
5,5	6,5	16,8	5,9	13,4	14,6
6,0	6,6	17,3	6,3	14,3	15,2
6,5	6,6	17,7	6,6	15,1	15,9
7,0	6,6	18,0	6,6	15,7	16,4
7,5	6,6	18,3	6,6	16,4	16,9
8,0	6,6	18,5	6,5	17,1	17,4
8,5	6,4	18,7	6,4	17,7	17,8
9,0	6,3	18,8	6,3	18,0	18,1
9,5	6,1	18,9	6,0	18,4	18,5
10,0	5,8	18,9	5,8	18,5	18,6

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %