



## ROUSTO II E40-1 XP, PLC

Decken- oder Wandaufbauleuchte mit einseitigem Piktogramm mit zusätzlich schaltbarem Sperrkreuz, inkl. LED-Versorgung.

**Artikelnummer** L04.100535

**Temperaturbereich** -15 °C – 40 °C

**Gehäusematerial** Edelstahl V4A,

**Gehäusefarbe** Edelstahl glasgeperlt

**Anschlussspannung DC** 24 V ± 20 %



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

**Wirkleistung** 3,1 W

#### MECHANIK

**Anschlussklemmen** 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Scheibenmaterial** Einscheibensicherheitsglas (ESG)

**Abmessungen (HxBxT)** 310 x 510 x 66 mm


**Gewicht** 9,3 kg

Bei Ketten oder Seilabhängung: Montagehöhe beachten! Piktogrammscheibenunterkante mindestens +2,60m über Fertigfussboden-Oberkante.



Montagewinkel sowie Ketten- oder Seilabhängung sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**Technische Informationen**

## Technische Zeichnung



## Technische Zeichnung

**Zubehör****ROBUSTO II E40 MW 2s 90D D**

L04.100542

**ROBUSTO II E40 MW 2s 90D A**

L04.100543

**ROBUSTO II E40 MW 2s SK**

L04.100544

**Ersatzteile****LCU-S-PLC24-G3**

L04.100221