

## SHAPE, PLC

Formschöne Leuchte mit energieeffizienter LED-Technologie für den Aussenbereich, direkt auf einer Wandkonstruktion oder mit dem Zubehörteil Wandaufbauwinkel abgesetzt montierbar.

**Artikelnummer** L04.100339

**Temperaturbereich** -20 °C – 40 °C

**Gehäusematerial** Edelstahl V4A, pulverbeschichtet,

**Gehäusefarbe** Signalweiss (RAL 9003)

**Anschlussspannung DC** 24 V ± %



### Technische Spezifikationen

#### LICHT

**Optik** symmetrisch

#### MECHANIK

**Anschlussklemmen** 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen (HxBxT)** 149 x 214 x 71 mm


**Gewicht** 1,2 kg

**Weitere Bilder**

Montagevariante

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung

**Zubehör****SHAPE Aufbaumontagewinkel**

L04.100340

**Ersatzteile****LCU-S-PLC24-G3-L**

L04.100916

**SHAPE Leuchtmittel**

L04.100343

**SHAPE Gehäuseoberteil**

L04.100341



SHAPE Abdeckhaube

L04.100342

**Abstandstabelle**

Deckenmontage

**Montagehöhe in Meter****L1****L2****D (1 Lux)**

2,0	3,1	7,8	4,4
2,5	3,3	8,4	4,7
3,0	3,4	8,9	4,9
3,5	3,5	9,3	5,1
4,0	3,5	9,5	5,2
4,5	3,4	9,7	5,3
5,0	3,3	9,7	5,2
5,5	3,1	9,7	5,1
6,0	2,8	9,7	4,9

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 57 %