

SIMPLEMENT 2 AS DA, AT/CMR o. EVG

Sicherheitsleuchte für Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik im Aussenbereich. Dank abgesetzter Elektronik für tiefe Temperaturen (sc H-Modul = Zubehör, muss separat bestellt werden). Je nach sc H-Modul geeignet für AT oder CMR. Zulassungszeichen für schockgeprüfte Sicherheitsleuchte: BZS S 20-311.

Artikelnummer	L04.101035
Temperaturbereich	-5°C – 30°C DS; 0°C – 40°C BS
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	6,41 VA
Batterietyp	Li-Ion; 3,6 V, 3,25 Ah
Batterielaufzeit	1 h – 3 h

LICHT

Optik	asymmetrisch
--------------	--------------

MECHANIK

Anschlussklemmen	4 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	optional, Material: PMMA
Abmessungen (HxBxT)	64,5 x 340 x 65 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Weitere Bilder

Montagevariante



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Zubehör

**sc H-Modul AT, 3h**

L04.100609

**sc H-Modul CMR, 1-3h**

L04.100593

**Piktogramm SIMPLEMENT 16, PL**

L04.100432

**Piktogramm SIMPLEMENT 16, PR**

L04.100433



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PU

L04.100434



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PL/PR

L04.100435




Piktogramm SIMPLEMENT 16, PARAMETER

L04.100775



Piktogramm SIMPLEMENT 16, ISO 7010

L04.100790



SIMPLEMENT Beton

L04.100459



SIMPLEMENT DE/WE

L04.100458




SIMPLEMENT BE

L04.100457




SIMPLEMENT Beilagscheiben

L04.100441



Ballschutzkorb 1

L04.100461



Ballschutzkorb 2

L04.100462



SIMPLEMENT MA-G

L04.100445



SIMPLEMENT-MA-G Nirosta

L04.100446



SIMPLEMENT RD

L04.100463



SIMPLEMENT SA

L04.100466



SIMPLEMENT UP

L04.100460



SIMPLEMENT VP

L04.100455



SIMPLEMENT WA-PP-G

L04.100439



SIMPLEMENT WA-90 Nirosta

L04.100444



SIMPLEMENT WA-PP-G Kunststoff

L04.100440



SIMPLEMENT WA-PP-G Nirosta

L04.100442



Stahlseil-Abhängung

L04.100456



SIMPLEMENT-WA Schraubset

L04.100788



SIMPLEMENT Dichtungsstopfen

L04.100476

Ersatzteile



SIMPLEMENT 2 Montageteil, AT/CMR

L04.100563



SIMPLEMENT Haube H30 transparent mit Lichtstreufläche

L04.100472



SIMPLEMENT 2 LED-Platine SY/AS/TS

L04.100487



SIMPLEMENT Scheibenhalter

L04.100474



SIMPLEMENT Clip

L04.100475



SIMPLEMENT Dichtungsstopfen

L04.100476

Abstandstabelle

 Deckenmontage
 asymmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	6,3	14,6	2,0	4,4	9,3
2,5	6,9	16,6	2,4	5,2	10,5
3,0	7,4	18,3	2,6	6,0	11,2
3,5	8,0	19,4	2,8	6,6	12,2
4,0	8,6	20,4	3,0	7,1	13,3
4,5	9,1	21,6	3,2	7,5	14,2
5,0	9,5	22,8	3,2	8,0	15,0
5,5	9,6	24,0	3,3	8,4	15,7
6,0	9,9	25,0	3,4	8,7	16,2
6,5	10,3	26,0	3,4	8,9	16,7
7,0	10,7	26,7	3,4	9,0	17,2
7,5	11,0	27,0	3,3	9,2	17,7
8,0	10,9	27,4	3,1	9,3	18,2

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h

Abstandstabelle mit Piktogrammscheibe

Deckenmontage
asymmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	5,0	11,4	2,2	5,7	8,6
2,5	5,6	13,1	2,5	5,8	9,4
3,0	6,2	14,6	2,8	6,3	10,4
3,5	6,8	15,7	2,9	7,0	11,1
4,0	7,3	16,9	3,1	7,6	12,1
4,5	7,5	18,1	3,3	8,0	13,0
5,0	7,9	19,3	3,3	8,3	13,7
5,5	8,2	20,3	3,4	8,7	14,1
6,0	8,0	20,9	3,4	9,1	14,7
6,5	8,3	21,5	3,4	9,3	15,1
7,0	8,4	22,3	3,2	9,4	15,3
7,5	8,5	22,6	2,4	9,5	15,6
8,0	8,6	23,1	2,1	9,5	15,8

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h