



SL für Lichtleiste silber symmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips

Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung, passend an Philips Maxos Fusion Lichtband-System.

Artikelnummer	L01.100651
Temperaturbereich	-10°C – 40°C
Gehäusematerial	Aluminium,
Gehäusefarbe	Silber
Anschlussspannung AC	230 V ± 5 %, 50 - 60 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	8 VA
Wirkleistung	3,9 W

LICHT

Optik	symmetrisch
Lichstrom ΦNenn	300 lm

MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 1 x 2,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	40 x 65 x 283 mm
Gewicht	0,32 kg

Wichtig: Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 0.3 m nicht zu erwarten ist.

Die Anschlussbelegung ist nach Angaben der Elektroplanung bauseitig zu erstellen.

Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
2,5	4,4	9,6	9,6	4,4
3,0	4,7	11,1	10,9	4,6
3,5	4,8	12,4	12,1	4,7
4,0	3,6	12,8	11,6	3,1
4,5	2,1	11,8	11,4	2,0
5,0	1,6	11,9	11,6	1,5
5,5	0,5	10,9	11,2	0,6
6,0	0,5	8,6	8,5	0,5

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %