

SL für Lichtleiste weiss symmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips

Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung, passend an Philips Maxos Fusion Lichtband-System.

Artikelnummer	L01.100649
Temperaturbereich	-10°C – 40°C
Gehäusematerial	Aluminium,
Gehäusefarbe	Verkehrsweiss (RAL 9016)
Anschlussspannung AC	230 V ± 5 %, 50 - 60 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	8 VA
Wirkleistung	3,9 W

LICHT

Optik	symmetrisch
Lichstrom ΦNenn	300 lm

MECHANIK


Anschlussklemmen	3 x 1 x 2,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	40 x 65 x 283 mm
Gewicht	0,32 kg

Wichtig: Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 0.3 m nicht zu erwarten ist.

Die Anschlussbelegung ist nach Angaben der Elektroplanung bauseitig zu erstellen.

Technische Informationen

Technische Zeichnung



Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



2,5	4,4	9,6	9,6	4,4
3,0	4,7	11,1	10,9	4,6
3,5	4,8	12,4	12,1	4,7
4,0	3,6	12,8	11,6	3,1
4,5	2,1	11,8	11,4	2,0
5,0	1,6	11,9	11,6	1,5
5,5	0,5	10,9	11,2	0,6
6,0	0,5	8,6	8,5	0,5

Projektionierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %