



STELLA 1 10 DA, PLC 350

STRIPE 1 setzt sich zusammen aus einem Sockel der STELLA 1 10-Serie (Basisartikel) und einem LED-Modul STRIPE 1 (Zubehör).

- Deckenmontage: erfordert LED-Modul STRIPE 1 SL2 2W
- Wandmontage: erfordert LED-Modul STRIPE 1 SL602 2W

Artikelnummer	L04.101003
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung DC	24 V ± 25 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	2 W
---------------------	-----

MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	57 x 264 x 72 mm
Gewicht	0,67 kg

Weitere Bilder

Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Zubehör



STRIPE 1 SL2 2W

L04.100999



STRIPE 1 SLW602 2W

L04.101001



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.2**

L04.101013

Ersatzteile**LCU-S-PLC24-G3**

L04.100221

**STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm**

L04.100971

Abstandstabelle STRIPE 1 SL2 2W

Deckenmontage

**Montagehöhe in
Meter****L1****L2****L3****L4****L5**

2,0	5,7	13,2	2,9	7,3	10,2
2,5	6,5	14,9	3,2	8,0	11,4
3,0	7,0	16,6	3,3	8,5	12,6
3,5	7,5	18,1	3,3	8,9	13,5
4,0	7,7	19,4	3,2	9,3	14,3
4,5	4,0	20,4	3,0	9,5	14,8
5,0	3,6	18,1	2,7	9,6	11,4
5,5	2,9	17,4	2,4	9,3	10,7
6,0	2,2	17,0	2,1	8,9	10,2
6,5	1,5	11,0	1,7	8,5	9,7
7,0	0,8	10,4	0,9	7,8	8,6

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle STRIPE 1 SLW602 2W

Wandmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****D (0.5 Lux)****D (1 Lux)**

2,0	5,3	12,6	4,8	3,8
2,5	6,0	14,3	5,2	4,1
3,0	6,5	16,0	5,5	4,3
3,5	6,9	17,4	5,7	4,5

Montagehöhe in Meter	L1	L2	D (0.5 Lux)	D (1 Lux)
				
4,0	7,4	18,5	6,0	4,5
4,5	7,7	19,6	6,1	4,3
5,0	7,7	20,4	6,4	4,2
5,5	4,0	19,2	6,3	4,2
6,0	3,7	17,8	6,2	4,2
6,5	2,1	17,1	6,1	3,7

Projektierungshilfe Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %