



STELLA 1 10 DE, CGS

STRIPE 1 setzt sich zusammen aus einem Sockel der STELLA 1 10-Serie (Basisartikel) und einem LED-Modul STRIPE 1 (Zubehör).

- Deckenmontage: erfordert LED-Modul STRIPE 1 SL2 2W
- Wandmontage: erfordert LED-Modul STRIPE 1 SL602 2W

Artikelnummer	L04.101012
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	5,2 VA
Wirkleistung	2,6 W

MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	63 x 264 x 87 mm
Gewicht	0,75 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt	266 x 74 mm
Materialstärke	1 - 30 mm
Einbautiefe	> 50 mm

Weitere Bilder

Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Ausschnitt



Zubehör



STRIPE 1 SL2 2W

L04.100999



STRIPE 1 SLW602 2W

L04.101001



Sichtbeton Eingiesskasten Gr.2

L04.100327



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.2

L04.101013

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E-350

L04.100718



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle STRIPE 1 SL2 2W

Deckenmontage

Montagehöhe in
Meter

L1



L2



L3



L4



L5



2,0	5,7	13,2	2,9	7,3	10,2
2,5	6,5	14,9	3,2	8,0	11,4
3,0	7,0	16,6	3,3	8,5	12,6
3,5	7,5	18,1	3,3	8,9	13,5
4,0	7,7	19,4	3,2	9,3	14,3
4,5	4,0	20,4	3,0	9,5	14,8
5,0	3,6	18,1	2,7	9,6	11,4
5,5	2,9	17,4	2,4	9,3	10,7
6,0	2,2	17,0	2,1	8,9	10,2
6,5	1,5	11,0	1,7	8,5	9,7
7,0	0,8	10,4	0,9	7,8	8,6

Projektionshilfe Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle STRIPE 1 SLW602 2W

Wandmontage

Montagehöhe in Meter	L1 	L2 	D (0.5 Lux) 	D (1 Lux) 
2,0	5,3	12,6	4,8	3,8
2,5	6,0	14,3	5,2	4,1
3,0	6,5	16,0	5,5	4,3
3,5	6,9	17,4	5,7	4,5
4,0	7,4	18,5	6,0	4,5
4,5	7,7	19,6	6,1	4,3
5,0	7,7	20,4	6,4	4,2
5,5	4,0	19,2	6,3	4,2
6,0	3,7	17,8	6,2	4,2
6,5	2,1	17,1	6,1	3,7

Projektierungshilfe Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %