



## STELLA 1 10 DE, CMR

STRIPE 1 setzt sich zusammen aus einem Sockel der STELLA 1 10-Serie (Basisartikel) und einem LED-Modul STRIPE 1 (Zubehör).

- Deckenmontage: erfordert LED-Modul STRIPE 1 SL2 2W
- Wandmontage: erfordert LED-Modul STRIPE 1 SL602 2W

**Artikelnummer** L04.101006

**Temperaturbereich** 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS

**Gehäusematerial** Polycarbonat, flammhemmend

**Gehäusefarbe** Signalweiss (RAL 9003)

**Anschlussspannung AC** 230 V ± 10 %, 50 Hz



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

**Scheinleistung** 6,6 VA

**Batterietyp** Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

**Batterielaufzeit** 1 h – 3 h

#### MECHANIK

**Anschlussklemmen** 4 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen (HxBxT)** 46 x 264 x 73 mm

**Gewicht** 0,8 kg

#### EINBAUMASSE

**Ausschnitt** 266 x 74 mm

**Materialstärke** 1 - 30 mm

**Einbautiefe** > 50 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

In Kombination mit STELLA Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

**Weitere Bilder**


Montagevariante




Montagevariante

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

**Zubehör****STRIPE 1 SL2 2W**

L04.100999

**STRIPE 1 SLW602 2W**

L04.101001

**Sichtbeton Eingiesskasten Gr.2**

L04.100327

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

## STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.2

L04.101013

**Ersatzteile****Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371

**EVG-S-SC2-CM-E**

L04.100804

**TRX-S-EB-CMR-E**

L04.100596

**STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm**

L04.100971

**Abstandstabelle STRIPE 1 SL2 2W**Deckenmontage  
symmetrisch**Montagehöhe in  
Meter****L2****L3****L4****L5**

2,0	4,2	10,4	1,9	5,1	7,7
2,5	4,5	11,6	1,7	5,4	8,4
3,0	2,0	10,1	1,4	5,4	6,3
3,5	1,2	9,7	1,2	5,0	5,7
4,0	0,5	6,0	0,5	4,5	4,9

STRIPE 1 SL2 2W Projektierungshilfe mit symmetrischer Optik für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

**Abstandstabelle STRIPE 1 SLW602 2W**Wandmontage  
symmetrisch

**Montagehöhe in Meter**      L1      L2      D (0,5 Lux)      D (1 Lux)

	L1	L2	D (0,5 Lux)	D (1 Lux)
2,0	3,9	9,7	3,3	2,5
2,5	4,2	10,5	3,5	2,5
3,0	2,5	11,4	3,6	2,4
3,5	2,1	10,3	3,5	2,4
4,0	1,1	9,9	3,4	-

STRIPE 1 SLW602 2W Projektierungshilfe mit symmetrischer Optik für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

**Abstandstabelle**

Deckenmontage

**Montagehöhe in Meter**      L1      L2      L3      L4      L5

	L1	L2	L3	L4	L5
2,0	0,8	5,9	0,8	3,1	3,6

STRIPE 1 SL2 2W, 2-8 h Projektierungshilfe mit symmetrischer Optik für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

**Abstandstabelle**

Deckenmontage

**Montagehöhe in Meter**      L1      L2      D (0,5 Lux)      D (1 Lux)

	L1	L2	D (0,5 Lux)	D (1 Lux)
2,0	1,3	5,9	2,1	1,4
2,5	-	4,4	2,1	0,9

STRIPE 1 SLW602 2W, 2-8 h Projektierungshilfe mit symmetrischer Optik für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb