



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 DA, AT

Deckenaufbaumontageset, auch als Wandaufbau 90° hochkannt einsetzbar, inkl. LED-Versorgung mit Auto-Test, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100949

Temperaturbereich 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung Piktogramm: 8,1 VA

Scheinleistung Piktogramm mit Lichtaustritt: 9,5 VA

Batterietyp Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

Batterielaufzeit 1 h

LICHT

Lichstrom Φ Nenn 125 lm / 250 lm (LA)

MECHANIK

Anschlussklemmen 4 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 218 x 372 x 72 mm

Gewicht 1,2 kg

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

In Kombination mit STELLA Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

Weitere Bilder

Basisartikel




Montagevariante




Montagevariante

**Technische Informationen**


Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

**Zubehör****Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL**

L04.100956

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR**

L04.100957

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU**

L04.100958



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER

L04.100966

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010**

L04.100967

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

Ersatzteile**Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371

**EVG-S-SC2-AT-E-1 h**

L04.101044

**STELLA 1 Gehäuseblende Gr.3**

L04.100969

**STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm**

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

2,5



1,7



1,5



6,4

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



	L1	L2	L3	L4
3,0	1,5	5,0	0,8	5,9
3,5	0,1	4,8	0,4	4,5
4,0	-	3,8	-	3,1
4,5	-	2,6	-	1,9

Projektierungshilfe für Piktogramm mit Lichtaustritt Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h