



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 DA, CGS

Deckenaufbaumontageset, auch als Wandaufbau 90° hochkannt einsetzbar, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100981

Temperaturbereich -15 °C – 40 °C

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz

Anschlussspannung DC 220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung Piktogramm: 7,4 VA

Wirkleistung Piktogramm: 4 W

Scheinleistung Piktogramm mit Lichtaustritt: 9,4 VA

Wirkleistung Piktogramm mit Lichtaustritt: 5,3 W

LICHT

Lichstrom Φ Nenn 360 lm / 540 lm (LA)

MECHANIK

Anschlussklemmen 3 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 218 x 372 x 72 mm

Gewicht 1,15 kg

Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Zubehör



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL

L04.100956



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR

L04.100957



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU

L04.100958



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER

L04.100966



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010

L04.100967

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 2 Seil 4.0 m**

L04.100668

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

Ersatzteile

**EVG-S-din-S3-E-350**

L04.100718

**STELLA 1 Gehäuseblende Gr.3**

L04.100969

**STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm**

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter



	L1	L2	L3	L4
2,5	3,0	7,5	3,8	10,4
3,0	3,1	8,2	3,8	10,8
3,5	3,1	8,6	3,6	11,0
4,0	2,9	8,8	3,1	11,0
4,5	2,8	8,5	2,2	10,8

Projektierungshilfe für Piktogramm mit Lichtaustritt Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %