



Bild zeigt Montagevariante

## STELLA 1 15 DE, AT

Deckeneinbaumontageset, auch als Wandaufbau 90° hochkant einsetzbar, inkl. LED-Versorgung mit Auto-Test, ohne Piktogramm.

<b>Artikelnummer</b>	L04.100948
<b>Temperaturbereich</b>	0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat, flammhemmend
<b>Gehäusefarbe</b>	Signalweiss (RAL 9003)
<b>Anschlussspannung AC</b>	230 V ± 10 %, 50 Hz



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

<b>Scheinleistung</b>	Piktogramm: 8,1 VA
<b>Scheinleistung</b>	Piktogramm mit Lichtaustritt: 9,5 VA
<b>Batterietyp</b>	Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah
<b>Batterielaufzeit</b>	1 h

#### LICHT

<b>Lichstrom ΦNenn</b>	125 lm / 250 lm (LA)
------------------------	----------------------

#### MECHANIK

<b>Anschlussklemmen</b>	4 x 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Scheibenmaterial</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	224 x 390 x 90 mm
<b>Gewicht</b>	1,26 kg

#### EINBAUMASSE

<b>Ausschnitt</b>	374 x 74 mm
<b>Materialstärke</b>	1 - 30 mm

## EINBAUMASSE

Einbautiefe > 50 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

In Kombination mit STELLA Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

## Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante




Montagevariante




## Technische Informationen


Technische Zeichnung




Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Ausschnitt



## Zubehör



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL

L04.100956



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR

L04.100957



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU**

L04.100958



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR**

L04.100959



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER**

L04.100960



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010**

L04.100961



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL**

L04.100962



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR**

L04.100963



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU**

L04.100964



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR**

L04.100965



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER**

L04.100966



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010**

L04.100967



**STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3**

L04.100664



**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667



**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

## Ersatzteile



**Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371



**EVG-S-SC2-AT-E-1 h**

L04.101044



**STELLA 1 Gehäuseblende Gr.3**

L04.100969



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
2,5	1,7	5,1	1,5	6,4
3,0	1,5	5,0	0,8	5,9
3,5	0,1	4,8	0,4	4,5
4,0	-	3,8	-	3,1
4,5	-	2,6	-	1,9

Projektierungshilfe für Piktogramm mit Lichtaustritt Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h