



STELLA 1 15 DE, CGS

Deckeneinbaumontageset, auch als Wandeinbau 90° hochkant einsetzbar, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100982
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	Piktogramm: 7,4 VA
Wirkleistung	Piktogramm: 4 W
Scheinleistung	Piktogramm mit Lichtaustritt: 9,4 VA
Wirkleistung	Piktogramm mit Lichtaustritt: 5,3 W

LICHT

Lichstrom ΦNenn	360 lm / 540 lm (LA)
------------------------	----------------------

MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	224 x 390 x 90 mm
Gewicht	1,21 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt	374 x 74 mm
Materialstärke	1 - 30 mm

EINBAUMASSE

Einbautiefe > 50 mm

Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante




Detailbild




Technische Informationen


Technische Zeichnung




Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Ausschnitt



Zubehör



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL

L04.100956



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR

L04.100957



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU

L04.100958



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER

L04.100966



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010

L04.100967



STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3

L04.100664



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3

L04.100968

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E-350

L04.100718



STELLA 1 Gehäuseblende Gr.3

L04.100969



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1



L2



L3



L4



2,5	3,0	7,5	3,8	10,4
3,0	3,1	8,2	3,8	10,8
3,5	3,1	8,6	3,6	11,0
4,0	2,9	8,8	3,1	11,0
4,5	2,8	8,5	2,2	10,8

Projektierungshilfe für Piktogramm mit Lichtaustritt für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %