



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 duo DA, CGS

Deckenaufbaumontageset mit zusätzlichem integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100984
Temperaturbereich	-15°C – 40°C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	Piktogramm: 7,4 VA
Wirkleistung	Piktogramm: 4 W
Scheinleistung	Sicherheitslicht: 4,7 VA
Wirkleistung	Sicherheitslicht: 2,2 W

LICHT

Lichstrom ΦNenn	360 lm / 160 lm (SL)
------------------------	----------------------

MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	218 x 372 x 72 mm
Gewicht	1,2 kg

Wichtiger Hinweis: Es werden zwei Adressen pro Leuchte verwendet.

Weitere Bilder

Basisartikel

Montagevariante






Technische Informationen

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung



Zubehör



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL

L04.100956



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR

L04.100957



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU

L04.100958



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER

L04.100966



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010

L04.100967



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3

L04.100968

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E350

L04.100718



STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3

L04.100970



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1



1,3

L2



4,5

L3







5,8

L4







12,9

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
3,0	1,0	4,3	6,5	14,8
3,5	1,1	3,7	7,1	16,5
4,0	1,2	3,1	7,5	18,0
4,5	1,3	3,1	7,6	19,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
2,5	4,9	11,9	0,8	4,1
3,0	5,3	13,1	0,7	2,7
3,5	5,4	14,1	0,8	2,2
4,0	5,6	14,8	0,8	2,1
4,5	5,7	15,2	0,8	2,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (||\). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %