



STELLA 1 15 duo DA, CGS

Deckenaufbaumontageset mit zusätlichem integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100984

Temperaturbereich $-15\,^{\circ}\text{C} - 40\,^{\circ}\text{C}$

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz

Anschlussspannung DC 220 V ± 20 %















Technische Spezifikationen

ELEKTRO			
Scheinleistung	Piktogramm: 7,4 VA		
Wirkleistung	Piktogramm: 4 W		
Scheinleistung	Sicherheitslicht: 4,7 VA		
Wirkleistung	Sicherheitslicht: 2,2 W		
LICHT			
Lichstrom ΦNenn	360 lm / 160 lm (SL)		
MECHANIK			
Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²		
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung		
Abmessungen (HxBxT)	218 x 372 x 72 mm		
Gewicht	1,2 kg		



Wichtiger Hinweis: Es werden zwei Adressen pro Leuchte verwendet.

Weitere Bilder

Basisartikel


Montagevariante








Technische Informationen

Technische Zeichnung









Zubehör



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL

L04.100956



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR

L04.100957



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU

L04.100958





Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER

L04.100966





Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010

L04.100967



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3

L04.100968

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E-350

L04.100718



STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3

L04.100970



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage				
Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,5	1,3	4,5	5,8	12,9



Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
3,0	1,0	4,3	6,5	14,8
3,5	1,1	3,7	7,1	16,5
4,0	1,2	3,1	7,5	18,0
4,5	1,3	3,1	7,6	19,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle

Deckenmontage symmetrisch					
Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	
	1 Lux	1 Lux	∃ 1 Lux	1 Lux	
2,5	4,9	11,9	0,8	4,1	
3,0	5,3	13,1	0,7	2,7	
3,5	5,4	14,1	0,8	2,2	
4,0	5,6	14,8	0,8	2,1	
4,5	5,7	15,2	0,8	2,2	

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\||\). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %