



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 duo DE, PLC

Deckeneinbaumontageset mit zusätzlichem integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100946
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung DC	24 V ± 25 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	2,9 W
---------------------	-------

LICHT

Lichstrom ΦNenn	125 lm / 160 lm (SL)
------------------------	----------------------

MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	176 x 390 x 90 mm
Gewicht	1,21 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt	374 x 74 mm
Materialstärke	1 - 30 mm
Einbautiefe	> 50 mm

Wichtiger Hinweis: Es werden zwei Adressen pro Leuchte verwendet.

Weitere Bilder

Basisartikel




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Ausschnitt



Zubehör



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL

L04.100956



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR

L04.100957



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU

L04.100958



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER

L04.100966



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010

L04.100967



STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3

L04.100664



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3

L04.100968

Ersatzteile



LCU-S-PLC24-G1G3

L04.100716



STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3

L04.100970



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
2,5	1,3	4,5	5,8	12,9
3,0	1,0	4,3	6,5	14,8
3,5	1,1	3,7	7,1	16,5
4,0	1,2	3,1	7,5	18,0
4,5	1,3	3,1	7,6	19,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
2,5	4,9	11,9	0,8	4,1
3,0	5,3	13,1	0,7	2,7
3,5	5,4	14,1	0,8	2,2
4,0	5,6	14,8	0,8	2,1
4,5	5,7	15,2	0,8	2,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\\||\\). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %