



Bild zeigt Montagevariante

# STELLA 1 15 plus DE, CMR

Deckeneinbaumontageset mit Sicherheitsleuchte (nicht separat schaltbar), inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100954

**Temperaturbereich** 0 °C - 30 °C DS; 0 °C - +35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

**Gehäusefarbe** Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz





















## **Technische Spezifikationen**

ELEKTRO			
Scheinleistung	9,25 VA		
Batterietyp	Li-lon; 3,7 V, 2,6 Ah		
Batterielaufzeit	1 h — 8 h		
LICHT			
Lichstrom ΦNenn	125 lm / 59,4 lm (SL)		
MECHANIK			
Anschlussklemmen	4 x 2 x 2,5 mm²		
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung		
Abmessungen (HxBxT)	224 x 390 x 90 mm		
Gewicht	1,27 kg		
EINBAUMASSE			
Ausschnitt	374 x 74 mm		
Materialstärke	1 - 30 mm		
Einbautiefe	> 50 mm		

Hinweis: Lithium-lonen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-lonen Akkumulatoren.



In Kombination mit STELLA Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA in Kombination mit dem Gehäuse STELLA 1 15 plus nicht möglich.

## Weitere Bilder

## Basisartikel

## Montagevariante







## **Technische Informationen**


## Technische Zeichnung

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung







# Zubehör



# Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL

L04.100956



# Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR

L04.100957



## Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU

L04.100958





## Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



## Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



# Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



## STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3

L04.100664



## STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



# STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3

L04.100968

# Ersatzteile



# Li-lon Akku 3,7 V / 2,6 Ah

L04.100371



## EVG-S-SC2-CM-E

L04.100804





## TRX-S-EB-CMR-E

L04.100596



#### STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3

L04.100970



## STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

## **Abstandstabelle**

Deckenmontage				
Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,5	0,7	1,7	4,3	10,8
3,0	0,8	1,9	4,1	11,8
3,5	0,8	2,1	1,4	10,7
4,0	0,7	2,2	1,1	9,7
4,5	0,6	2,2	0,5	8,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h

## **Abstandstabelle**

Deckenmontage				
Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,5	3,2	8,7	0,5	1,3
3,0	3,3	8,9	0,5	1,3
3,5	3,3	9,2	0,4	1,3
4,0	3,4	9,3	0,4	1,3
4,5	3,5	9,3	0,3	1,3

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\|\\). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h