



Bild zeigt Montagevariante

## STELLA 1 15 plus DE, CMR

Deckeneinbaumontageset mit Sicherheitsleuchte (nicht separat schaltbar), inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

**Artikelnummer** L04.100954

**Temperaturbereich** 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS

**Gehäusematerial** Polycarbonat, flammhemmend

**Gehäusefarbe** Signalweiss (RAL 9003)

**Anschlussspannung AC** 230 V ± 10 %, 50 Hz



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

**Scheinleistung** 9,25 VA

**Batterietyp** Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

**Batterielaufzeit** 1 h – 8 h

#### LICHT

**Lichstrom  $\Phi$ Nenn** 125 lm / 59,4 lm (SL)

#### MECHANIK

**Anschlussklemmen** 4 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Scheibenmaterial** PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

**Abmessungen (HxBxT)** 224 x 390 x 90 mm

**Gewicht** 1,27 kg

#### EINBAUMASSE

**Ausschnitt** 374 x 74 mm

**Materialstärke** 1 - 30 mm

**Einbautiefe** > 50 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

In Kombination mit STELLA Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA in Kombination mit dem Gehäuse STELLA 1 15 plus nicht möglich.

### Weitere Bilder

Basisartikel




Montagevariante




### Technische Informationen


Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



### Zubehör



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL**

L04.100956



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR**

L04.100957



**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU**

L04.100958

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR**

L04.100959

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER**

L04.100960

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010**

L04.100961

**STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3**

L04.100664

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

**Ersatzteile****Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371

**EVG-S-SC2-CM-E**

L04.100804



TRX-S-EB-CMR-E

L04.100596



STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3

L04.100970



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

**Abstandstabelle**

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



	L1	L2	L3	L4
2,5	0,7	1,7	4,3	10,8
3,0	0,8	1,9	4,1	11,8
3,5	0,8	2,1	1,4	10,7
4,0	0,7	2,2	1,1	9,7
4,5	0,6	2,2	0,5	8,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h

**Abstandstabelle**

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



	L1	L2	L3	L4
2,5	3,2	8,7	0,5	1,3
3,0	3,3	8,9	0,5	1,3
3,5	3,3	9,2	0,4	1,3
4,0	3,4	9,3	0,4	1,3
4,5	3,5	9,3	0,3	1,3

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (|||). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h