



Bild zeigt Montagevariante

## STELLA 1 15 TP DE, CMR

Deckeneinbaumontageset mit transparentem Piktogramm, auch als Wandaufbau 90° hochkannt einsetzbar, inkl. LED-Versorgung. Pfeilrichtung muss definiert werden.

**Artikelnummer** L04.100993

**Temperaturbereich** 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – +35 °C BS

**Gehäusematerial** Polycarbonat, flammhemmend

**Gehäusefarbe** Signalweiss (RAL 9003)

**Anschlussspannung AC** 230 V ± 10 %, 50 Hz



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

**Scheinleistung** 10,2 VA

**Batterietyp** Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

**Batterielaufzeit** 1 h – 3 h

#### MECHANIK

**Anschlussklemmen** 4 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Scheibenmaterial** PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

**Abmessungen (HxBxT)** 224 x 390 x 90 mm

**Gewicht** 1,19 kg

#### EINBAUMASSE

**Ausschnitt** 374 x 74 mm

**Materialstärke** 1 - 30 mm

**Einbautiefe** > 50 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Anwendungs- u. Betriebshinweise

- Die klare Piktogramscheibe dieser Produktserie ist mit einer lichtleitenden Symbolgravur gemäss ISO 7010 ausgestattet. Diese entspricht im eingeschalteten

Zustand dem geforderten Farbindex- und Kontrastwerten der EN-Norm und ist nur dann als Rettungszeichen sichtbar.

- Ein bestimmungsgemässer Betrieb in Bereitschaftsschaltung ist im Einzelfall mit den lokalen Behörden abzuklären.
- Die normenkonforme Instandhaltung ist bei dieser Rettungszeichenleuchte ein wesentlicher Bestandteil, damit eine ordnungsgemäss Funktion gewährleistet wird.

In Kombination mit STELLA 1 Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

### Weitere Bilder

Basisartikel




Detailbild



Montagevariante




Montagevariante




### Technische Informationen


Technische Zeichnung




Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Ausschnitt



### Zubehör



**STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3**

L04.100664



**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

**Ersatzteile****Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371

**TRX-S-EB-CMR-E**

L04.100596

**EVG-S-SC2-CM-E**

L04.100804

**STELLA 1 Gehäuseblende Gr.3**

L04.100969

**STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm**

L04.100971

**Piktogramm STELLA 1 15 TP DA/DE, PARAMETER**

L04.100997