



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 TP WA, CMR

Wandmontageset inkl. transparentem Piktogramm, inkl. LED-Versorgung. Pfeilrichtung muss definiert werden.

Artikelnummer L04.100988

Temperaturbereich 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – +35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung 9,9 VA

Batterietyp Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

Batterielaufzeit 1 h – 3 h

MECHANIK

Anschlussklemmen 4 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 186 x 346 x 45 mm

Gewicht 0,96 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt 173 x 97 mm

Einbautiefe > 21 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Anwendungs- u. Betriebshinweise

- Die klare Piktogramscheibe dieser Produktserie ist mit einer lichtleitenden Symbolgravur gemäss ISO 7010 ausgestattet. Diese entspricht im eingeschalteten Zustand den geforderten Farbindex- und Kontrastwerten der EN-Norm und ist nur dann als Rettungszeichen sichtbar.

- Ein bestimmungsgemässer Betrieb in Bereitschaftsschaltung ist im Einzelfall mit den lokalen Behörden abzuklären.

- Die normenkonforme Instandhaltung ist bei dieser Rettungszeichenleuchte ein wesentlicher Bestandteil, damit eine ordnungsgemäss Funktion gewährleistet wird.

Weitere Bilder


Basisartikel




Detailbild

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Ausschnitt

**Zubehör****STELLA 2 16 WA Aufputzdistanzsatz**

L04.100683

**STELLA 16 SA**

L04.100995

Ersatzteile**Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371

**EVG-S-SC2-CM-E**

L04.100804



TRX-S-EB-CMR-E

L04.100596



Piktogramm STELLA 1 15 TP WA, PARMETER

L04.100996
