



Bild zeigt Montagevariante

## STELLA 1 16 duo WA, CGS

Wandaufbaumontageset mit zusätzlich integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>        | L04.100983                 |
| <b>Temperaturbereich</b>    | -15 °C – 40 °C             |
| <b>Gehäusematerial</b>      | Polycarbonat, flammhemmend |
| <b>Gehäusefarbe</b>         | Signalweiss (RAL 9003)     |
| <b>Anschlussspannung AC</b> | 230 V ± 10 %, 50 Hz        |
| <b>Anschlussspannung DC</b> | 220 V ± 20 %               |



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Scheinleistung</b> | Piktogramm: 7,4 VA       |
| <b>Wirkleistung</b>   | Piktogramm: 4 W          |
| <b>Scheinleistung</b> | Sicherheitslicht: 4,7 VA |
| <b>Wirkleistung</b>   | Sicherheitslicht: 2,2 W  |

#### LICHT

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Lichstrom ΦNenn</b> | 360 lm / 160 lm (SL) |
|------------------------|----------------------|


#### MECHANIK

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Anschlussklemmen</b>    | 3 x 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Scheibenmaterial</b>    | PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung |
| <b>Abmessungen (HxBxT)</b> | 186 x 346 x 43 mm                      |
| <b>Gewicht</b>             | 0,86 kg                                |

Wichtiger Hinweis: Es werden zwei Adressen pro Leuchte verwendet.


## Weitere Bilder

Basisartikel



## Technische Informationen

Technische Zeichnung



## Zubehör



**Piktogramm STELLA 1 16 WA, PL**

L04.100934



**Piktogramm STELLA 1 16 WA, PR**

L04.100935



**Piktogramm STELLA 1 16 WA, PU**

L04.100936



**Piktogramm STELLA 1 16 WA, PARAMETER**

L04.100937



**Piktogramm STELLA 1 16 WA, ISO 7010**

L04.100938



**Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PL**

L04.100939



**Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PR**

L04.100940



**Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PU**

L04.100941



**Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PARAMETER**

L04.100942



**Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, ISO 7010**

L04.100943



**STELLA 2 16 WA Aufputzdistanzsatz**

L04.100683

## Ersatzteile



**EVG-S-din-S3-E-350**

L04.100718

Abstandstabelle

Wandmontage

Montagehöhe in Meter

L1



L2



D (1 Lux)



|     |     |      |     |
|-----|-----|------|-----|
| 2,5 | 2,0 | 10,0 | 2,8 |
| 3,0 | 2,6 | 10,0 | 1,2 |
| 3,5 | 2,1 | 9,8  | 1,2 |
| 4,0 |     | 9,3  | 0,8 |

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen gerade aus (||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %