



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 16 plus WA, CMR

Wandaufbaumontageset mit Sicherheitsleuchte (nicht separat schaltbar), inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100932

Temperaturbereich 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung 9,45 VA

Batterietyp Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

Batterielaufzeit 1 h – 8 h

LICHT

Lichstrom Φ Nenn max. 187,5 lm; 59,4 lm SL

MECHANIK

Anschlussklemmen 4 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 186 x 346 x 43 mm

Gewicht 0,93 kg

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.


Weitere Bilder

Basisartikel



Technische Informationen

Technische Zeichnung



Zubehör



Piktogramm STELLA 1 16 WA, PL

L04.100934



Piktogramm STELLA 1 16 WA, PR

L04.100935



Piktogramm STELLA 1 16 WA, PU

L04.100936



Piktogramm STELLA 1 16 WA, PARAMETER

L04.100937

**Piktogramm STELLA 1 16 WA, ISO 7010**

L04.100938

**STELLA 2 16 WA Aufputzdistanzsatz**

L04.100683

Ersatzteile**Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371

**EVG-S-SC2-CM-E**

L04.100804

**TRX-S-EB-CMR-E**

L04.100596

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

Montagehöhe in Meter	L1	L2	D (0.5 Lux)	D (1 Lux)
2,5	-	1,7	1,0	-

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen gerade aus (||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h