



# STELLA 1 16 WA, CMR

Wandaufbaumontageset, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100930

**Temperaturbereich** 0 °C - 30 °C DS; 0 °C - +35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

**Gehäusefarbe** Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz





















#### **Technische Spezifikationen**

9,45 VA
Li-lon; 3,7 V, 2,6 Ah
1 h — 8 h
max. 187,5 lm (LA)
4 x 2 x 2,5 mm²
PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
186 x 346 x 43 mm
0,93 kg
173 x 97 mm
> 21 mm

Hinweis: Lithium-lonen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-lonen Akkumulatoren.




#### **Weitere Bilder**

#### Basisartikel




#### **Technische Informationen**

## Technische Zeichnung



#### Ausschnitt



## Zubehör



# Piktogramm STELLA 1 16 WA, PL

L04.100934



## Piktogramm STELLA 1 16 WA, PR

L04.100935



## Piktogramm STELLA 1 16 WA, PU

L04.100936



## Piktogramm STELLA 1 16 WA, PARAMETER

L04.100937





## Piktogramm STELLA 1 16 WA, ISO 7010

L04.100938



## Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PL

L04.100939



#### Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PR

L04.100940



## Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PU

L04.100941



#### Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PARAMETER

L04.100942



# Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, ISO 7010

L04.100943



## STELLA 2 16 WA Aufputzdistanzsatz

L04.100683

## Ersatzteile



## Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah

L04.100371





EVG-S-SC2-CM-E

L04.100804



#### TRX-S-EB-CMR-E

L04.100596

#### **Abstandstabelle**

Deckenmontage				
Montagehöhe in Meter	L1	L2	D (1 Lux)	
	<b>}</b>	<del>&lt; →</del>		
	∃1 Lux	1 Lux	1 Lux	
2,5	1,9	5,6	2,3	
3,0	1,8	5,7	2,1	
3,5	1,7	6,0	2,1	
4,0	1,3	5,7	1,4	
4,5	0,1	5,4	0,7	

Projektierungshilfe für Piktogramm mit Lichtaustritt für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h