



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 16 WA duo, PLC

Wandaufbaumontageset mit zusätzlich integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100933
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung DC	24 V ± 25 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	2,9 W
---------------------	-------

LICHT

Lichstrom ΦNenn	187,5 lm / 59,4 lm (SL)
--	-------------------------

MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	186 x 346 x 43 mm
Gewicht	0,84 kg

Wichtiger Hinweis: Es werden zwei Adressen pro Leuchte verwendet.


Weitere Bilder

Basisartikel



Technische Informationen

Technische Zeichnung



Zubehör



Piktogramm STELLA 1 16 WA, PL

L04.100934



Piktogramm STELLA 1 16 WA, PR

L04.100935



Piktogramm STELLA 1 16 WA, PU

L04.100936



Piktogramm STELLA 1 16 WA, PARAMETER

L04.100937



Piktogramm STELLA 1 16 WA, ISO 7010

L04.100938



Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PL

L04.100939



Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PR

L04.100940



Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PU

L04.100941



Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, PARAMETER

L04.100942



Piktogramm STELLA 1 16 WA LA, ISO 7010

L04.100943



STELLA 2 16 WA Aufputzdistanzsatz

L04.100683

Ersatzteile



LCU-S-PLC24-G1G3

L04.100716

Abstandstabelle

Wandmontage			
Montagehöhe in Meter	L1	L2	D (1 Lux)
			
2,5	2,0	10,0	2,8
3,0	2,6	10,0	1,2
3,5	2,1	9,8	1,2
4,0	-	9,3	0,8

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen gerade aus (||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %