



STELLA 2 16 DA, PLC

Deckendaufbaumontageset, auch als Wandeinbau 90° hochkannt einsetzbar, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100656

Temperaturbereich $-15 \,^{\circ}\text{C} - 40 \,^{\circ}\text{C}$

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung DC 24 V ± 20 %



























Technische Spezifikationen

ELEKTRO	
Wirkleistung	1 W
LICHT	
Lichstrom ΦNenn	125 lm
MECHANIK	
Anschlussklemmen	2 x 2 x 2,5 mm²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	208 x 372 x 72 mm
Gewicht	1,14 kg



Weitere Bilder

Basisartikel

Montagevariante



Montagevariante











Technische Informationen


Technische Zeichnung







Technische Zeichnung



Zubehör



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL

L04.100651



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR

L04.100652



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU

L04.100653





Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR

L04.100654



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 2 Pendel 0.5 m

L04.100665



STELLA 2 Pendel 1.0 m

L04.100666



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile



LCU-S-PLC24-G1

L04.100118





STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3

L04.100708