



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 2 16 DE, CMR

Deckeneinbaumontageset, auch als Wandeinbau 90° hochkannt einsetzbar, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100725

Temperaturbereich 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – +35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung 8,1 VA

Batterietyp Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

Batterielaufzeit 1 h – 8 h

LICHT

Lichstrom Φ Nenn 125 lm

MECHANIK

Anschlussklemmen 4 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 214 x 390 x 90 mm

Gewicht 1,26 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt 374 x 74 mm

EINBAUMASSE

Materialstärke	1 - 30 mm
Einbautiefe	> 50 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

In Kombination mit STELLA Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante




Montagevariante




Detailbild

**Technische Informationen**


Technische Zeichnung




Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Ausschnitt

**Zubehör**

Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL

L04.100651



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR

L04.100652



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU

L04.100653



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR

L04.100654



Piktogramm STELLA 2 16, DA/DE, Parameter

L04.100776



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, ISO 7010

L04.100793



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Pendel 0.5 m

L04.100665



STELLA 2 Pendel 1.0 m

L04.100666



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile



Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah

L04.100371



EVG-S-SC2-CM-E

L04.100804



TRX-S-EB-CMR-E

L04.100596



STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3

L04.100708