



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 2 16 duo DA, CGS

Deckenaufbaumontageset mit zusätzlich integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100659
Temperaturbereich	-15°C – 40°C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	Pikogramm: 7,4 VA
Wirkleistung	Pikogramm: 4,6 W
Scheinleistung	Sicherheitslicht: 4,7 VA
Wirkleistung	Sicherheitslicht: 2,5 W

LICHT


Lichstrom ΦNenn	360 lm / 160 lm (SL)
------------------------	----------------------

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Gewicht	1,2 kg

Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Zubehör



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL

L04.100651



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR

L04.100652



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU

L04.100653



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR

L04.100654



Piktogramm STELLA 2 16, DA/DE, Parameter

L04.100776



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, ISO 7010

L04.100793



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 2 Pendel 0.5 m

L04.100665



STELLA 2 Pendel 1.0 m

L04.100666



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile

**EVG-S-din-S3-E350**

L04.100718

**STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3 mit 2xSL**

L04.100709

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
2,5	1,3	4,6	5,9	13,1
3,0	1,1	4,4	6,6	14,9
3,5	1,2	3,9	7,2	16,6
4,0	1,2	3,2	7,6	18,2
4,5	1,3	3,2	7,7	19,5

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
2,5	5,0	11,9	0,9	4,5
3,0	5,4	13,2	0,8	3,2
3,5	5,6	14,3	0,8	2,5
4,0	5,6	15,1	0,9	2,3
4,5	5,7	15,6	0,9	2,3

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\\||). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %