



# STELLA 2 16 duo DA, PLC

Deckenaufbaumontageset mit zusätlichem integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100658

**Temperaturbereich**  $-15 \,^{\circ}\text{C} - 40 \,^{\circ}\text{C}$ 

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung DC  $24 \text{ V} \pm 20 \%$ 























# **Technische Spezifikationen**

ELEKTRO	
Wirkleistung	2,9 W
LICHT	
Lichstrom ΦNenn	125 lm / 160 lm (SL)
MECHANIK	
Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	208 x 372 x 72 mm
Gewicht	1,15 kg



#### **Weitere Bilder**

#### Basisartikel



#### Detailbild









#### Technische Informationen

# Technische Zeichnung



## Technische Zeichnung



# Zubehör



# Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL

L04.100651



# Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR

L04.100652



## Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU

L04.100653



# Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR

L04.100654





STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 2 Pendel 0.5 m

L04.100665



STELLA 2 Pendel 1.0 m

L04.100666



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

## **Ersatzteile**



LCU-S-PLC24-G1G3

L04.100716



STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3 mit 2xSL

L04.100709



#### **Abstandstabelle**

Deckenmontage				
Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,5	1,3	4,6	5,9	13,1
3,0	1,1	4,4	6,6	14,9
3,5	1,2	3,9	7,2	16,6
4,0	1,2	3,2	7,6	18,2
4,5	1,3	3,2	7,7	19,5

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

#### **Abstandstabelle**

Deckenmontage					
Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	
	1 Lux	1 Lux	∃ 1 Lux	1 Lux	
2,5	5,0	11,9	0,9	4,5	
3,0	5,4	13,2	0,8	3,2	
3,5	5,6	14,3	0,8	2,5	
4,0	5,6	15,1	0,9	2,3	
4,5	5,7	15,6	0,9	2,3	

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\|\). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %