



Bild zeigt Montagevariante

## STELLA 2 16 duo WA, PLC

Wandaufbaumontageset, Piktogramm mit zusätzlich integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

**Artikelnummer** L04.100681

**Temperaturbereich** -15 °C – 40 °C

**Gehäusematerial** Polycarbonat, flammhemmend

**Gehäusefarbe** Signalweiss (RAL 9003)

**Anschlussspannung DC** 24 V ± 20 %



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

**Wirkleistung** 2,9 W

#### LICHT

**Lichstrom  $\Phi$ Nenn** 125 lm

#### MECHANIK

**Anschlussklemmen** 2 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Scheibenmaterial** PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

**Abmessungen (HxBxT)** 166 x 326 x 48 mm

**Gewicht** 0,84 kg

#### EINBAUMASSE

**Ausschnitt** 173 x 97 mm


**Einbautiefe** > 50 mm

**Weitere Bilder**


Basisartikel

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Ausschnitt

**Zubehör****Piktogramm STELLA 2 16 duo WA, PL**

L04.100675

**Piktogramm STELLA 2 16 duo WA, PR**

L04.100676

**Piktogramm STELLA 2 16 duo WA, PU**

L04.100677

**STELLA 2 16 WA Aufputzdistanzsatz**

L04.100683



## STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



## STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

## Ersatzteile



## LCU-S-PLC24-G1G3

L04.100716

## Abstandstabelle

Wandmontage

## Montagehöhe in Meter

L1

L2

D (1 Lux)



2,5	1,8	5,5	4,5
3,0	1,6	5,6	4,9
3,5	1,6	5,2	5,0
4,0	1,6	4,8	4,2
4,5	1,6	4,5	3,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen gerade aus (||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

## Abstandstabelle

Wandmontage

## Montagehöhe in Meter

L1

D (1 Lux)



2,5	4,0	4,9
3,0	4,1	5,4
3,5	4,3	5,8
4,0	4,6	6,2
4,5	4,8	6,4

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen gerade aus und ca. 45° abgewinkelt(||\-\&gt;). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %