



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 2 16 plus DE, CMR

Deckeneinbaumontageset mit Sicherheitsleuchte (nicht separat schaltbar), inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100727

Temperaturbereich 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – +35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung 9,25 VA

Batterietyp Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

Batterielaufzeit 1 h – 8 h

LICHT

Lichstrom Φ Nenn max. 125 lm / 59,4 lm (SL)

MECHANIK

Anschlussklemmen 4 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 214 x 390 x 90 mm

Gewicht 1,27 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt 374 x 74 mm

Materialstärke 1 - 30 mm

Einbautiefe > 50 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

In Kombination mit Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

Weitere Bilder

Basisartikel




Montagevariante




Montagevariante

**Technische Informationen**


Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Ausschnitt

**Zubehör****Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL**

L04.100651

**Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR**

L04.100652

**Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU**

L04.100653

**Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR**

L04.100654

**Piktogramm STELLA 2 16, DA/DE, Parameter**

L04.100776

**Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, ISO 7010**

L04.100793

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 2 Pendel 0.5 m**

L04.100665

**STELLA 2 Pendel 1.0 m**

L04.100666

**STELLA 2 Aufpreis Aludesign**

L04.100669

**STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl**

L04.100670

Ersatzteile



Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah

L04.100371



EVG-S-SC2-CM-E

L04.100804



TRX-S-EB-CMR-E

L04.100596



STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3 mit 2xSL

L04.100709

Abstandstabelle Batteriebetrieb 1-3h -||-

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



2,5	0,7	1,9	4,6	11,1
3,0	0,8	2,0	4,5	12,3
3,5	0,8	2,2	3,7	13,0
4,0	0,8	2,3	1,3	10,8
4,5	0,8	2,4	1,0	9,8

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle Batteriebetrieb 1-3h \|/|

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



2,5	3,4	9,1	0,5	1,4
3,0	3,4	9,5	0,5	1,4
3,5	3,5	9,6	0,5	1,5
4,0	3,6	9,7	0,5	1,5
4,5	3,6	9,8	0,4	1,5

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\|/|). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle Batteriebetrieb 8h -||-

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

2,5

0,5

1,4

0,7

6,4

3,0

0,4

1,4

0,3

4,8

3,5

-

1,4

-

2,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle Batteriebetrieb 8h \||

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

2,5

-

5,9

0,3

0,9

3,0

-

6,0

0,2

0,9

3,5

-

4,6

-

0,7

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\||\). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %