



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 2 16 WA, CGS

Wandaufbaumontageset, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100680
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	9,4 VA
Wirkleistung	6,1 W

LICHT

Lichstrom ΦNenn	360 lm
--	--------

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	166 x 326 x 48 mm
Gewicht	0,86 kg

EINBAUMASSE


Ausschnitt	173 x 97 mm
Einbautiefe	> 50 mm

Weitere Bilder


Basisartikel

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Ausschnitt

**Zubehör****Piktogramm STELLA 2 16 WA, PL**

L04.100671

**Piktogramm STELLA 2 16 WA, PR**

L04.100672

**Piktogramm STELLA 2 16 WA, PU**

L04.100673

**Piktogramm STELLA 2 16, WA, Parameter**

L04.100778



Piktogramm STELLA 2 16 WA, ISO 7010

L04.100791



STELLA 2 16 WA Aufputzdistanzsatz

L04.100683



STELLA 16 SA

L04.100995



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E-350

L04.100718