






Style Variant 29021 LED CG-S

Rettungszeichenleuchte, Deckenmontage



Style Variant 29021 LED CG-S



Kettenbefestigung



Wandausleger



- Zweiseitig abstrahlende LED Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem, UV-beständigem und halogenfreiem Kunststoff in LED-Technologie
- Große Auswahl an Siebdruck-Piktogrammscheiben mit einfacher Schnappmontage
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

Erkennungsweite	32 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Polycarbonat (850 °C glühdrahtbeständig)
Gewicht inkl. Haube	1,2 kg
Gehäusefarbe	Grau
Montageart	Deckenmontage
Anschlussklemmen	Steckklemme 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220 - 240 V, 50/60 Hz, 176 - 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	25 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	9,5 VA / 5,8 W
Zulässiger Temperaturbereich	-10 °C ... +40 °C
Leuchtmittel	HighPower LEDs 4 x 1,1 W

Bestellangaben

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Style Variant 29021 LED CG-S Leuchtgehäuse ohne Scheiben, mit CEWA GUARD-Überwachung und 20-stelligem Adressschalter	L02.100186

Bestellangaben Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm, gem. ISO 7010

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PL, für Style Variant 29021 LED CG-S	L02.100424
Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PR, für Style Variant 29021 LED CG-S	L02.100425
Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PU, für Style Variant 29021 LED CG-S	L02.100426
Scheibe BL blind, für Style Variant 29021 LED CG-S	L02.100128

Bestellangaben Zubehör

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Deckenbefestigung für Style Variant 29021 LED CG-S, für Deckenmontage und Kettenbefestigung mit Kettenglieddurchmesser < 5 mm	L02.100182
Pendelpaar 0,5 m, mit Baldachin, gebogen, für Style Variant 29021 LED CG-S	L02.100170
Kettenbefestigung ¹⁾ , Ringöse, für Style Variant 29021 LED-S	L02.100210
Wandausleger, für Style Variant 29021 LED CG-S	L02.100179

¹⁾ für Kettenglieddurchmesser von 5 - 12 mm, Deckenbefestigung L02.100182 erforderlich