# Style Variant 28011 LED CGLine+

## Rettungszeichenleuchte, Wandmontage




Style Variant 28011 LED CGLine+

- Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Notlichtbetriebsdauer 1 h oder 3 h wählbar
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)
- 3-stufig einstellbare Helligkeit über Funktionstaster
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich) und Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr (gem. DIN VDE 0100-718)
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)
- Generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet




| | |
|---|---|
| Erkennungsweite | 32 m |
| Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer | 50 % bei 1 h, 20 % bei 3 h |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (850 °C glühdrahtbeständig) |
| Gehäusefarbe | Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Montageart | Wandmontage |
| Anschlussklemmen | Netzanschluss 3 x 2,5 mm² / Busanschluss 2 x 1,5 mm² |
| Anschlussspannung | 230 V AC, 50 Hz |
| Anschlussleistung Netzbetrieb | 6,4 VA |
| Zulässige Umgebungstemperatur | Dauerlicht -5 °C bis +30 °C, Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C |
| Batterie | wartungsfrei und gasdicht, NiMh 4,8 V / 1,1 Ah |
| Leuchtmittel | 3 x HighPower LEDs |

### Bestellangaben

| Lieferumfang | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Style Variant 28011 1-3/D LED CGLine+, einseitig abstrahlend, ohne Scheibe | L02.100271 |

### Bestellangaben Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm, gem. ISO 7010

| Lieferumfang | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PL, für Style Variant 28011 LED CGLine+ | L02.100424 |
| Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PR, für Style Variant 28011 LED CGLine+ | L02.100425 |
| Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PU, für Style Variant 28011 LED CGLine+ | L02.100426 |

### Bestellangaben Zubehör

| Lieferumfang | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Ballschutzkorb, für Style Variant 28011 LED CGLine+ | L02.100138 |
| IP54-Bausatz für Elektronik und Leuchtmittel. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützte Aussenbereichen. | L02.100600 |