

## Micropoint 2 O CG-S

## Sicherheitsleuchte, mit symmetrischer Optik



















- Runde Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbau
- Hohe Lichtpunktabstände durch spezielle Linsentechnik und hocheffiziente Highpower-LED
- Bis zu 20 m von Leuchte zu Leuchte mit Optik für Fluchtwegeausleuchtung
- Bis zu 10 m von Leuchte zu Leuchte mit Optik für Flächenausleuchtung
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LED (50.000 Stunden)







Lichtstrom	142 lm
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100%
Gehäusematerial	Polykarbonat
Gehäusefarbe	Weiss
Gewicht	0,24 kg
Montageart	Deckeneinbau
Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 176 - 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	13 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	6,1 VA / 2,9 W
Zul. Umgebungstemperatur	-15 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	HighPower LED 1 x 1,6 W



## Bestellangaben

Lieferumfang	Bestell-Nr.	
Micropoint 2 O CG-S Deckeneinbau mit symmetrischer Optik	L02.100269	
für Antipanik-/Flächenausleuchtung, LED-Versorgung und CG-S		
Technologie (20 Adressen) im Gehäuse mit Zugentlastung		





Deckeneinbaugehäuse