


71821 LED CGLine+

Rettszeichenleuchte, Pendel- oder Kettenmontage



71821 LED CGLine+


- Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil, matt eloxiert und werkzeuglos montierbaren Siebdruck-Piktogrammen
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weissen Kontrastfarbe > 500 cd/m² gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung)
- In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)

71821 CGLine+ PM mit Scheibe PR




Erkennungsweite	32 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	87 % bei 1 h; 45 % bei 3 h; 15 % bei 8 h
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium matt
Gewicht	1,7 kg
Montageart	Pendelmontage, Kettenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm ² Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm ²
Anschlussspannung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung)	8,8 VA / 8,3 W
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V / 4000 mAh mit Mehrfach-Schutzbeschaltung
Leuchtmittel	4 x HighPower LEDs

Maßangaben in mm






71821 CGLine+ PM



71821 CGLine+ KM

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Rettszeichenleuchte 71821 1-8h/D LED CGLine+ PM*	zweiseitig abstrahlend, ohne Scheibe, Dekenmontage	L02.100324
Scheibe PL ISO 7010	Scheibe mit Piktogramm 	L02.100430
Scheibe PR ISO 7010	Scheibe mit Piktogramm 	L02.100431
Scheibe PU ISO 7010	Scheibe mit Piktogramm 	L02.100432
Scheibe Blind	Scheibe ohne Beschriftung	L02.100215

Zubehör

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Pendelpaar 0,5 m	mit Baldachin, silber, eckig für PM	L02.100176
Pendelpaar 1,5 m	mit Baldachin, silber, eckig für PM	L02.100178
Kettenbefestigung		L02.100210

*Pro Leuchte sind zwei Scheiben erforderlich. Im Lieferumfang der Leuchte ist kein Montagmaterial enthalten und ist je nach Montageart separat zu bestellen (siehe Zubehör). PM = Pendelmontage, KM = Kettenmontage