


## FlexiTech EW CG-S

Rettungszeichenleuchte (Wandmontage)



### FlexiTech EW CG-S

- Einseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-Technologie für die Wandmontage
- Robuste Konstruktion IK07 für zuverlässigen Betrieb auch in schwierigen Umgebungen
- Unauffälliges Design mit schlankem Gehäuse (34 / 38 mm)
- Piktogramme (Pfeil rechts, links, unten und oben) im Lieferumfang enthalten
- Montageplatte ermöglicht eine schnelle Installation und einfache Verdrahtung
- Wabenförmige Aussparungen in der transparenten Montageplatte ermöglichen die Nutzung vorhandener Bohrlöcher und vereinfachen den Austausch bestehender Produkte (nur IP43)
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weissen Kontrastfarbe > 500 cd/m<sup>2</sup> gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung) und hohe Gleichmässigkeit  $L_{\text{min}}/L_{\text{max}} > 0,8$
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer\* der LEDs
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA Guard Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

FlexiTech EW



Erkennungsweite	30 m
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiss
Gewicht	12 m: 0,32 kg / 20 m: 0,43 kg / 30 m: 0,81 kg
Montageart	Wandmontage
Anschlussklemmen	3 x 2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	220- 240 V, 50/60 Hz 176- 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	7,8 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	4,6 VA / 2,1 W
Einschaltstrom	1,5 A
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	LED, Lebensdauer ca. 100.000 h



#### IP66 Version

Einfache und schnelle Installation ohne Kabelverschraubungen  
Identisches Design wie IP43 Version.

Leitungseinführungen aus einem speziellen thermoplastischen Elastomer mit einer von der Automobilindustrie entwickelten Spezialmischung.


Die seitlichen Kabeleinführungen haben ein innovatives Design mit zwei Membranen:

- Die äussere Membran schützt gegen Wasserstrahldruck
- Die innere Membran umschliesst das Kabel perfekt und sorgt so für eine bessere Abdichtung

### Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell Nr.
FlexiTech EW CG-S, IP43	Inklusive Piktogramm Set	L02.100848
FlexiTech EW CG-S, IP66	Inklusive Piktogramm Set	L02.100849


Massangaben (mm)



38



FlexiTech EW 30 m



- Leitungseinführungen
- Befestigungspunkte

\*Hinweis bezüglich der Lebensdauer: ca. 10 Jahre ohne Austausch von Komponenten unter Laborbedingungen, nachgewiesen durch 1 Jahr Alterungstest bei 70 °C Umgebungstemperatur. Die Lebensdauer kann unter Realbedingungen auch kürzer sein, da diese abhängig von den Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise der Temperatur ist.

# FlexiTech EW

Rettungszeichenleuchte

## Bestellangaben Zubehör



Schwarz  
RAL9005



Grau  
RAL7015



Silber  
RAL9007



Metallblende für FlexiTech EW

L02.100814

L02.100815

L02.100816



L02.100818 Ballschutzkorb für FlexiTech EW



L02.100822 Piktogramm-Set für FlexiTech, 30 m (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010

## Sonderpiktogramme, Bestellung auf Anfrage

30 m